

**Коммерческое предложение от 18.05.2024****Машина стиральная Вязьма ВО-15 нерж. сталь****Цена с НДС: 557 500 руб.****Артикул: 664467****Под заказ**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Гарантия                | 12 мес.     |
| Страна-производитель    | Россия      |
| Управление              | электронное |
| Загрузка, кг            | 15          |
| Объем барабана, л       | 150         |
| Скорость отжима, об/мин | 908         |
| Диаметр барабана, мм    | 650         |
| Глубина барабана, мм    | 450         |
| Скорость стирки, об/мин | 50          |
| Подключение, В          | 380         |
| Мощность, кВт           | 2.2         |
| Ширина, мм              | 930         |
| Глубина, мм             | 935         |
| Высота, мм              | 1330        |
| Вес (без упаковки), кг  | 437         |
| Вес (с упаковкой), кг   | 452         |

Стиральная машина [Вязьма ВО-15](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена подрессоренной независимой подвеской барабана. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Облицовки корпуса изготовлены из нержавеющей стали.

**Особенности:**

- Автоматическая система управления с сенсорной панелью
- Подрессоренная конструкция барабана
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 999 программ с внешним носителем
- Количество оборотов при стирке и отжиге свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы

- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

#### **Дополнительные характеристики:**

- Вид обогрева: электрический
- Фактор разделения:
  - Стирка: от 0,7 до 0,9
  - Отжим: 300
- Мощность:
  - Электродвигатель привода: 2,2 кВт
  - Элементы нагрева: 15 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,3 кВт\*ч/кг\*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм<sup>3</sup>/кг\*
  - Требования к подводящим коммуникациям:
  - Условный проход вентиля холодной и горячей воды: 15 / 20 мм
  - Выходное сечение сливного патрубка: 50 мм
  - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1020x1080x1500 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Система дозировки жидких моющих средств:
  - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
  - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
  - Трубопроводы для подключения в комплекте
  - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
  - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

*\* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.