

**Коммерческое предложение от 09.05.2024****Платформенные весы CAS 5HFS 1215****Цена с НДС: 58 573 руб.****Артикул: 768748****Есть в наличии**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Гарантия                          | 6 мес.    |
| Страна-производитель              | Ю. Корея  |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 5000      |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 40        |
| Размер платформы, мм              | 1200x1500 |
| Дискретность, гр                  | 2000      |
| Подключение, В                    | 220       |
| Мощность, кВт                     | 220       |
| Ширина, мм                        | 1200      |
| Глубина, мм                       | 1500      |
| Высота, мм                        | 90        |
| Вес (без упаковки), кг            | 150       |
| Вес (с упаковкой), кг             | 165       |

Весы платформенные [CAS 5HFS 1215](#) серии Hercules предназначены для взвешивания сырья и продукции на перерабатывающих предприятиях, складских комплексах и в транспортных компаниях. Однорамная конструкция платформы, установленной на четырех датчиках, обеспечивает небольшую высоту грузоприемной поверхности над уровнем пола. Для удобства работы с платформенными и гидравлическими тележками весы могут комплектоваться пандусами, а для установки в приямок рамой основания. 4 тензометрических датчика располагаются по углам платформы, весы оснащены регулировочными опорами для оптимальной установки весов. Грузоприемное устройство покрыто порошковой эмалью.

*Рекомендуются для использования при распределенных нагрузках.*

**Технические характеристики:**

- Выборка тары
- Автоустановка нуля
- Накопление и индикация суммы взвешиваний
- Весовой индикатор с подключением к ПК

- Возможность установки в приямок, используя раму основания
- Возможность использования рамы с "плавающей" опорой для защиты от боковых нагрузок
- Возможность установки пандусов
- Стойка для индикатора с колёсиками или без
- Низкопрофильная платформа
- Рифлёная рабочая поверхность из толстого 5 мм металла
- Прочная однорамная конструкция на 4-х тензометрических датчиках
- Программное обеспечение для работы с 1С или для создания собственной базы
- Возможность установки в приямок, используя раму основания
- Возможность использования рамы с "плавающей" опорой для защиты от боковых нагрузок
- Напряжение: 220 В
- Размер платформы: 1200х1500 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Тензодатчики из нержавеющей стали
- Опоры (ножки) из нержавеющей стали
- Платформа из нержавеющей стали
- Въездные пандусы
- Рама-основание для установки в притык
- Стойка для индикатора

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.