

**Коммерческое предложение от 19.05.2024****Стол морозильный HICOLD SN 11/BT O****Цена с НДС: 102 609 руб.****Артикул: 760996****Под заказ**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 12                |
| Страна-производитель    | Россия            |
| Температурный режим, °C | от -18 до -10     |
| Рабочая поверхность     | нержавеющая сталь |
| Количество дверей       | 2                 |
| Расположение агрегата   | сбоку             |
| Исполнение двери        | глухая            |
| Столешница              | без борта         |
| Объем, л                | 300               |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.52              |
| Ширина, мм              | 1390              |
| Глубина, мм             | 600               |
| Высота, мм              | 850               |
| Вес (без упаковки), кг  | 97                |
| Вес (с упаковкой), кг   | 106.7             |

Морозильный стол [HICOLD SN 11/BT O](#) имеет две дверки для доступа в пространство полезного объема. Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

**Особенности**

- Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу используется уплотнитель с магнитной вставкой.
- Стол изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +32 °C Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L'UNITE HERMETIQUE).

- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.